



PAGET-SHIBAURA

MICROTRACTEURS



SÉRIE SP 2500 - SP 2540
25 CV

LA RÉFÉRENCE



PUISSANCE - CONFORT - POLYVALENCE



DEUX MODÈLES DE PROFESSIONNELS

SP 2500 et SP 2540 - 25 CV

- 3 CYLINDRES
- 2 ET 4 ROUES MOTRICES
- MOTEUR DIESEL A REFROIDISSEMENT PAR EAU, TRÈS SILENCIEUX ET ÉCONOMIQUE
- BOITE DE VITESSES A 16 RAPPORTS SYNCHRONISÉS
- FORTE CAPACITÉ DE RELEVAGE : 1490 KG SUR LE 3 POINTS NORMALISÉ TYPE 1
- NOMBREUSES POSSIBILITÉS D'ADAPTATION D'ACCESSOIRES DIVERS.



- ① Siège homologué à suspension réglable.
- ② Les éléments de transmission sont de conception robuste, conférant puissance et fiabilité.
- ③ Plancher à fond plat sans aucun levier de commande entre les jambes du conducteur, laissant ainsi un parfait accès et un grand confort de conduite.
- ④ Réducteur à pignons dans les roues (évitant les cardans toujours fragiles) et permettant un très court rayon de braquage.
- ⑤ Moteur 3 cylindres avec une parfaite accessibilité pour les opérations de contrôle et d'entretien.
- ⑥ Tableau de bord panoramique regroupant tous les instruments de contrôle indispensables au bon fonctionnement de la machine : compteurs, compteur horaire, jauge à carburant, klaxon, etc., ainsi que le levier de commande de boîte de vitesse et de l'accélérateur.
- ⑦ Un très beau "look" classe cette machine parmi les meilleures du marché.





MODÈLE	SP 2500		SP 2540				
TRACTION	2 roues motrices		4 roues motrices				
MOTEUR	SHIBAURA J 843 4 temps DIESEL 3 cylindres Refroidissement par eau Cylindrée : 1330 cm ³ Alésage/Course = 84 x 80 Régime maximum : 2600 tr/mn Équipement électrique 12 V - 70 Ah Réservoir carburant : 27 litres Démarrage électrique avec préchauffage						
PUISSANCE	25 CV au régime maximum : 2600 tr/mn						
EMBAYAGE	Disque sec à diaphragme						
BOITE DE VITESSES	Vitesses d'avancement (km/h) :						
	AVANT	1	2	3	4	5	6
		0,21	0,28	0,45	0,79	1,05	1,82
		7	8	9	10	11	12
2,13		2,85	4,46	7,90	10,54	16,52	
	ARRIÈRE	1	2	3	4		
		0,28	1,05	2,85	10,54		
PONT ARRIÈRE	Différentiel : Pignon conique - blocage par levier, déblocage par action sur la pédale de frein.						
PRISE DE FORCE	3 régimes : 559 - 778 - 1242 tr/mn au régime maximum de 2600 tr/mn Diamètre 35 mm (1"3/8) - 6 cannelures						
FREINS	Mécaniques - Extension interne						
DIRECTION	Manuelle						
ATTELAGE	3 points normalisé - Catégorie 1						
RELEVAGE	Contrôle de position hydraulique Capacité de levage maximum : 1490 kg						
PNEUMATIQUES	AVANT 4.00-16 ARRIÈRE 9.5-24			AVANT 6-14 ARRIÈRE 9.5-24			
VOIES	AVANT 940 mm ARRIÈRE 950 à 1100			AVANT 980 mm ARRIÈRE 950 à 1100			
Longueur hors tout	2755 mm			2755 mm			
Largeur hors tout	1190 à 1340 mm			1190 à 1340 mm			
Hauteur hors tout	1820 mm			1820 mm			
Empattement	1480 mm			1480 mm			
Garde au sol	320 mm			305 mm			
Rayon de braquage	2,24 m			2,59 m			
Poids	850 kg			920 kg			



GT 14



15 - 18 - 21 CV (mécanique)



20 CV (hydrostatique)



33 CV (mécanique)



PAGET
PLAISANCE
 MOTOJARDINAGE - ESPACES VERTS

14-16, RUE LOUIS-JOUVET
 69632 VÉNISSIEUX - Tél. 78.74.80.93 - Télex 370403

Le fabricant se réservant le droit d'apporter toute amélioration à ses machines, le présent document n'est pas contractuel. Fabriqué au Japon - Imprimé en France.

AGENT AGRÉÉ