

TERRION

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ТРАКТОРОВ
ATM 3180 ATM 4200 ATM 5280 ATM 7360



TERRION ATM 3180M



Трактор **TERRION ATM 3180M** (3 тяговый класс, 180 л.с.) предназначен для выполнения энергоемких работ в различных отраслях сельского хозяйства. Может быть использован на всех видах сельскохозяйственных работ, включая междурядную обработку пропашных сельскохозяйственных культур.

Современная конструкция и передовые решения, воплощенные в этом тракторе, дают возможность его круглогодичной эксплуатации и результативной работы, особенно при работе с современными агрегатами. Является базовым модулем для модификации тракторов, используемых в коммунальном и лесном хозяйстве.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	ATM 3180M
Двигатель с водяным охлаждением	Deutz (Германия)
Номинальная мощность двигателя, кВт/л.с.	132/180
Коробка передач с трехступенчатым переключением передач под нагрузкой	ZF (Германия)
Число передач вперед/назад	24/24
Задний ВОМ, включаемый под нагрузкой, об/мин	540 / 1000
Категория заднего навесного устройства	3/2
Производительность масляного насоса, л/мин	75
Гидрораспределитель двойного действия, число секций	4
Передний мост с планетарными передачами (100% блокировка дифференциала)	CARRARO (Италия)
Максимальный разрешенный вес трактора, кг	9000



TERRION ATM 4200

Трактор **TERRION ATM 4200** (4 тяговый класс, 200 л.с.) - универсальный трактор, расширяющий линейку выпускаемых ЗАО «Агротехмаш» машин.

При создании данной машины, как и во всех своих разработках, конструкторами компании были применены комплектующие ведущих мировых производителей тракторных узлов и агрегатов. Так, трактор комплектуется трансмиссией ZF (Германия), передним мостом Carraro (Италия) и гидравликой Bosch (Германия). Кабина трактора унифицирована с кабиной более мощной машины ATM 5280, и, также как у нее, имеет отдельные гидросистемы для трансмиссии и агрегируемых орудий.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	ATM 4200
Двигатель с водяным охлаждением	Deutz (Германия)
Номинальная мощность двигателя, кВт/л.с.	147/200
Коробка передач с четырехступенчатым переключением передач под нагрузкой	ZF (Германия)
Число передач вперед/назад	40/40
Задний ВОМ, включаемый под нагрузкой, об/мин	540 / 750 / 1000 / 1400
Категория заднего навесного устройства	3/2
Производительность масляного насоса, л/мин	110
Гидрораспределитель двойного действия, число секций	4
Передний мост с планетарными передачами (100% блокировка дифференциала)	CARRARO (Италия)
Максимальный разрешенный вес трактора, кг	11000

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

передний вал отбора мощности, переднее навесное устройство, различные типоразмеры колес, сдвоенные колеса с различным междурядьем, пневмоподвеска переднего моста и кабины, передние балластные грузы, фронтальные погрузчик и пр.

TERRION ATM 5280

Трактор **TERRION ATM 5280** (5 тяговый класс, 280 л.с.) - универсальный трактор, созданный с применением комплектующих ведущих мировых производителей.

При создании данной машины, как и во всех последних разработках компании, были применены комплектующие ведущих мировых производителей тракторных узлов и агрегатов.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	ATM 5280
Двигатель с водяным охлаждением	Deutz (Германия)
Номинальная мощность двигателя, кВт/л.с.	198/270
Коробка передач с четырехступенчатым переключением передач под нагрузкой	ZF (Германия)
Число передач вперед/назад	40/40
Задний ВОМ, включаемый под нагрузкой, об/мин	540 / 750 / 1000
Категория заднего навесного устройства	4/3
Производительность масляного насоса, л/мин	110
Гидрораспределитель двойного действия, число секций	5
Передний мост с планетарными передачами (100% блокировка дифференциала)	CARRARO (Италия)
Максимальный разрешенный вес трактора, кг	14000

TERRION ATM 7360

Тракторы **TERRION ATM 7360** (7 тяговый класс, 360 л.с.) - перспективная разработка конструкторов компании, производство которой начато в 2011 году.

Предназначен для работы в составе высокопроизводительных широкозахватных и комбинированных агрегатов. Оснащен современной бесступенчатой трансмиссией фирмы ZF (Германия), гидравликой Bosch (Германия), передним мостом DANA и воплотила в себе все передовые идеи современного тракторостроения.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	ATM 7360
Двигатель с водяным охлаждением	Deutz (Германия)
Номинальная мощность двигателя, кВт/л.с.	253/345
Бесступенчатая коробка передач (CVT)	ZF (Германия)
Задний ВОМ, включаемый под нагрузкой, об/мин	540E / 1000
Категория заднего навесного устройства	4N / 3
Производительность масляного насоса, л/мин	160
Гидрораспределитель двойного действия, число секций	до 6
Передний мост с планетарными передачами (100% блокировка дифференциала)	DANA
Максимальный разрешенный вес трактора, кг	19000

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

передний вал отбора мощности, переднее навесное устройство, различные типоразмеры колес, сдвоенные колеса с различным междурядьем, пневмоподвеска переднего моста и кабины, передние балластные грузы, фронтальные погрузчик и пр.



Изготовитель: ЗАО "АгроТехМаш"
392010, Россия, г. Тамбов,
ул. Монтажников, д. 8
отдел продаж:
(812) 324-25-40
(812) 324-25-41
info@terrior.ru
WWW.TERRION.RU

Официальный дилер в регионе