



SEM816 Гусеничный бульдозер



www.sem-rus.ru

ПРАЙМ Машинери, ООО* — официальный дилер SEM

Московская обл., г. Химки,
Коммунальный пр., вл. 30

8 800 500 11 12
(Звонок по РФ бесплатный)



**PRIME
MACHINERY**

Группа компаний Zeppelin

Особенности

- Мощный двигатель, отвечающий требованиям стандартов Stage II по токсичности отработанных газов.
- Гидростатический привод обеспечивает бесступенчатое регулирование скорости движения в диапазоне от 0 до 10 км/ч, быстрое и плавное выполнение операций. Возможность выполнения "силовых поворотов" и разворота на 180° обеспечивает улучшенную маневренность машины и повышенную производительность.
- Приводной насос и двигатель гусеницы всемирно известного бренда Rexroth и электронный модуль управления обеспечивают надежность и безотказность трансмиссии.
- Новая продвинутая система охлаждения, позволяет эксплуатировать бульдозер при температурах окружающей среды от -40° до +50°С.
- Многофункциональный джойстик, интегрированный с трансмиссией, позволяет управлять бесступенчатым регулированием скорости, что уменьшает утомление оператора и увеличивает эффективность работ.
- Органы управления гидравлической системой обеспечивают лучшую отзывчивость, простое и более комфортное управление.
- Просторная кабина с низким уровнем шума педаль замедлителя/ тормоза регулируемое сидение и кондиционер по заказу для большего комфорта и безопасности.
- Лучшая в классе электрическая система легко читаемая, обеспечивает автоматический мониторинг работы системы с функциями сигнализации.
- Компоненты ходовой тележки с применением технологий Мирового Класа гарантируют высокую надежность и долговечность.
- Широкий спектр навесного оборудования включает в себя: полусферический отвал, мощный рыхлитель, большой тяговый брус. Конфигурация обеспечивает низкое давление на грунт и позволяет выполнять все виды работ данным бульдозером.

Основные характеристики

Эксплуатационная масса	17070 кг
Давление на грунт	66,6кПа
Ширина колеи гусеничного хода	1880 мм
Макс уклон	30°
Объем отвала	4,27 м ³
Макс. заглубление отвала в грунт	430мм
Макс. тяговое усилие	280кН

Двигатель

Модель	Weichai WD10G178E25/HangfaD10.18CT21 Stagell
Частота вращения	1850 об/мин
Мощность на фланце маховика	120кВт / 160 л.с
Объем	9,726л
Крутящий момент	866Нм

Силовая Передача

Тип	Гидростатический привод с электронным управлением
Управление	Гидростатическая система управления
Тормозная система	Мокрого типа многодисковые
Бортовая передача	Комб. зубчатой-планетарной передачи
Скорость вперед/назад	0-10 км/ч

Гидравлическая система

Тип	Сервопривод
Давление	19Мпа
Расход	215л/мин

Ходовая часть

Тип	Поперечная балансирующая балка, поворотный шкворень
Количество опорных катков на сторону	6
Количество поддерживающих катков на сторону	2
Ширина башмака	510 мм
Опорная длина гусеничной ленты	2430 мм

